

Desso Textiele vloerbedekking



The Floor is Yours

Essence

Voorlopige specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 1/10 "	
Aspect	ISO 2424	Lussenpool	
Verfmethode		Solution dyed	
Breedte	CEN/TS 14159	cm	400
Drager	ISO 2424	Polyester - polyamide vlies	
Rug	ISO 2424	Polypropyleen weefsel - Sandwich Backing	
Poolmateriaal	ISO 2424	BCF Polyamide 6	
Totale dikte	ISO 1765	mm	5,0
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	2,3
Totale massa	ISO 8543	g/m ²	1750
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m ²	550
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m ²	300
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm ³	0,132
Noppental	ISO 1763	/dm ²	1580
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	-
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	-
Gebruiksclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik	
Luxe klassering	EN 1307	LC 1	
Contactgeluidsisolatie ΔL _w	ISO 140-8	dB	-
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	- - - - - -
Geluidsreductie	ISO 354	α _w	-
Warmte-doorlaatweerstand	ISO 8302	m ² .K/W	≤ 0,17
Brandgedrag	EN 13501-1	Bfl - s1	
Prodis-ID	www.pro-dis.info	-	



Geproduceerd door:

Desso NV
Robert Ramlotstraat 89
B - 9200 Dendermonde



Desso vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Desso's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.desso.com



22-7-2009 NL