

Desso Textiele vloerbedekking



The Floor is Yours

Excel

Specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 5/32 "						
Aspect	ISO 2424	Lussenpool						
Verfmethode		Stukverf continu						
Breedte	CEN/TS 14159	cm	400					
Drager	ISO 2424	Polypropyleen weefsel						
Rug	ISO 2424	Polypropyleen weefsel - Sandwich Backing						
Poolmateriaal	ISO 2424	BCF Polyamide 6						
Totale dikte	ISO 1765	mm	7,5					
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	4,3					
Totale massa	ISO 8543	g/m ²	2100					
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m ²	725					
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m ²	470					
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm ³	0,109					
Noppental	ISO 1763	/dm ²	1050					
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹					
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹					
Gebruiksclassificatie	EN 1307	32 Projectgebruik - algemeen gebruik						
Luxe klassering	EN 1307	LC 2						
Contactgeluidsisolatie ΔL _w	ISO 140-8	dB	28					
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
			α _s	0,01	0,05	0,09	0,23	0,32
Geluidsreductie	ISO 354	α _w	0,20					
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m ² .K/W	0,080					
Brandgedrag	EN 13501-1	Cfl - s1 (verlijmd getest)						
Prodis-ID	www.pro-dis.info	38946A02						


 Geproduceerd door:
 Desso
 Parallelweg 14
 NL - 5051 HG Goirle
 EN 14041






Desso vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Desso's leginstructies en erkende standaarden.
 Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer.
 Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast.
 Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
 De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.desso.com



26-5-2011 NL