


SIRIUS PROJECT

Specificatie volgens EN 1307

Gebruiksclassificatie	EN 685		klasse 32 en 23
Toepassing	Project gebruik		kantoren, showrooms, winkels etc
Eigenschappen	Project gebruik		trappen, zwenkwielen, vloerverwarming, antistatisch, brandvertragend C _{fl} -s1
Breedte		cm	400
Poolmateriaal			100% polyamide
Garen			enkeldraad gesponnen, tweedraads getwijd
Verfmethode			stukverf continue
Vuilwerend			Scotchgard
Rugmateriaal			Sandwich Actionback
Drager			polypropileen weefsel
Poolgewicht	ISO 2424	g/m ²	830
Totaalgewicht	ISO 8543	g/m ²	2.000
Poolhoogte	ISO 1766	mm	4,5
Totaalhoogte	ISO 1765	mm	6,5
Noppenaantal	ISO 1763	m ²	209.350
Lichtetheid	ISO 105B02		5-7
Wrijftechtheid	EN ISO 105-X12		4-5
Waterbestendigheid	EN ISO 105-E01		4-5
Electrostatische oplading	EN 1815	kV	< 1
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	< 10 ¹⁰
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	< 10 ¹⁰
Contactgeluidsisolatie	DIN 52210	dB	29
Warmtedoorlaatweerstand	DIN 52612	m ² K/W	0,12
Brandgedrag	EN 14041/9239-1		Cfl-s1
Naadvastheid	EN 1814		voldoet
GUT nummer			14395
Garantie	op slijtage		7 jaar
Eigen kleuren	vanaf	mtr.	600



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.

INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - www.interfloor.nl